

Universelt, kraftfuldt el-værktøj med automatisk tilbageløb til fremstilling af presssamlinger til alle gængse pressfitting-systemer.

Rør pres samlinger Ø 10–108 (110) mm
Ø 3/8–4"

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe/pressringe XL til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 152–170.

REMS Power-Press XL ACC – universel indtil Ø 110 mm. Presser op til Ø 110 mm i kun én arbejdsproces. Superhurtigt, f.eks. Geberit Mapress RUSTFRIT STÅL Ø 108 mm på kun 15 sek. Med automatisk tilbageløb. Automatisk låsning af presstangen.

Systemfordel

Kun en type presstænger/pressringe til alle REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press ACC /REMS Mini-Press 22 V ACC) og egnede radialpresser af andre fabrikater.

Alle presstænger, som er mærket med *, har endnu en tilslutning (patent DP 1 223 008, US 6,739,172) og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

Presstænger/pressringe til alle almindelige systemer

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe/pressringe XL til alle almindelige pressfitting-systemer (side 152–170). Højt belastbare presstænger/pressringe/pressringe XL i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstængerne/pressringene/pressringene XL er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål, slank udformning, maskine kun 5,5 kg. Langt arbejds slag til pressninger i kun én arbejdsproces, ideelt til store dimensioner. Superhurtigt, f.eks. Geberit Mapress RUSTFRIT STÅL Ø 108 mm på kun 15 sek. Ergonomisk udformet hus med softgrip og indstøbt håndtag. Drejelig presstangsfastgørelse. Presstangen/mellemtangen sidder sikkert vha. automatisk fastlåsning. Også til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater. Justerbar indgrebsbeskyttelse.

Pressprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftssikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fulden trykpressning.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Effektivt elektrohydraulisk drev med gængs 450 W universalmotor, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.



Tysk kvalitetsprodukt

Tested by electrosuisse >>

Leveringen omfatter

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack. Elektrohydraulisk radialpresse med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4". Til drift af REMS presstænger/pressringe/pressringe XL og egnede presstænger/pressringe af fremmede fabrikater. Presstangsfastholdelse med automatisk indrastning. Elektrohydraulisk drev med trækstærk motor, 450 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder. I transportkasse.

	Art.-nr.
	579010

Andre netspændinger på forespørgsel.



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.
REMS Power-Press XL ACC maskine	579000
Mellemtang Z6 XL til fremdrift af REMS pressring XL 64,0–108,0 (PR-3S)	579120
Mellemtænger til andre REMS pressringe se side 170.	
REMS presstænger/pressringe/pressringe XL se side 152–170.	
REMS gevindklippetænger M til gevindstænger se side 173.	
REMS kabelsaks til elektriske kabler se side 173.	
Transportkasse med indlæg og praktiske bæregreb	579240

